

### 32" LCD 光學多點觸控螢幕



觸控螢幕是整合光學感應觸控或是紅外線感應技術，可以使用在演講或展示產品中使用。觸控螢幕是整合 AUO 高解析度面板，配合 DVI 使用達到最好的效果。工業用鐵殼防日曬變型，3mm 鋼化防護玻璃，無論是用於演講還是當作廣告機使用，也可直立式使用，創源大尺寸觸控螢幕絕對是您最佳的選擇。

螢幕尺寸	32 吋
觸控模組	一體成形(非外掛方式)
面板解析度	1366 x 768
電腦支援解析度	1366 x 768
亮度	450cd/m2
對比	3000:1
可視角	178/178
回應時間	6.5 毫秒
背光壽命	50,000 小時
運作溫度	0~50 度
輸入電壓	AC100~240V 50/60Hz
電源消耗	<135 瓦
待機電源	<3 瓦
輸入裝置	VGA*1, DVI*1
輸出裝置	VGA*1
螢幕控制	RS-485 & 遙控器
周邊偵測	自動光線偵測
重量	<30 公斤
尺寸(長*高*寬)	820*514*120mm
保護玻璃厚度	3mm
觸控格式	光學多點觸控

觸控精確度	90%的觸控有效區域為±2mm
辨識率	32768x32768
反應速度	16ms (兩點觸摸)
輸入方式	手指、畫筆、專用筆或其他不透明的介質
觸控次數	無限制
採樣率	60points/sec
觸控起動力	無需壓力
最小觸控直徑	6mm (以 40" 為例)
表面硬度	表面硬度等同玻璃，維氏硬度 5.0 - 7.0GN/m2
透光率	最高可達 100%，AR 玻璃 92%，強化玻璃 88%
溫度	Operating (操作): 0°C~55°C Storage (儲存): -30°C~80°C
相對濕度	Operating (操作): 10%~90% RH (non-condensing) Storage (儲存): 10%~90% RH (non-condensing)
供電方式	USB
抗靜電	Per EN 61000-4-2: Level 4. Contact discharge 8KV, air discharge 15KV
安規認證	CE, FCC Class B
連接方式	USB 2.0 (full-speed)
適用系統	Windows 7、Windows XP、Windows Vista、Linux、Mac OS X